



FICHA TÉCNICA

MÓDULO DE PUERTA “Altura COTA” SIMPLE BATIENTE VIDRIO ENMARCADO ST-470

ESTRUCTURA

Estructura de acero galvanizado compuesta de:

Guía de anclaje al suelo en acero galvanizado prelacado en RAL 9006, calidad Steel Grade (B-02) de 27x58 mm, con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50mm.

Estructura vertical y horizontal en calidad Steel Grade (B-02) de 58x20mm con mecanizados para pasos eléctricos y doble cremallera longitudinal cada 32mm según Norma DIN para el enganche rápido de los herrajes metálicos (Grapas) para el clipado de paneles y vidrios enmarcados.

La estructura vertical está compuesta por nivelador telescópico inferior con nivelación de 60mm. Provista de herrajes metálicos (Grapa horizontal) para sujeción de los soportes horizontales a la estructura vertical.

La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en todas las zonas de apoyo de paneles o perfiles.

PERFILES

Sobre esta estructura se montan los marcos de puerta de aluminio anodizado mate de 19x100 mm de formas rectas con herrajes de unión de inglete sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de acero autotaladrante. Cierre de puerta con perfil de goma color gris en todo el perímetro, para una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre.


En la parte superior y sobre el soporte horizontal, como remate de la estructura, se monta un perfil pasamanos de aluminio anodizado mate de 19x100 mm. de formas rectas.

PUERTAS DE PASO

Hoja de puerta de doble vidrio de 5 mm templado y montados sobre un marco de aluminio anodizado F-1, de ejecución asimétrica, siendo el lado de la manilla de mayor sección donde se ocultan los mecanismos de la cerradura. La unión de los ingletes se realiza mediante escuadras de unión de fijación oculta a la estructura. La hoja de puerta va montada con tres bisagras (capacidad de carga de 120 kg), inoxidable sujetas a la estructura metálica mediante un exclusivo sistema de anclaje que permite una regulación de 13 mm en altura, cerradura de bombillo intercambiable con manilla de formas rectas en acero inoxidable a juego con las bisagras. Burlete acústico en la parte inferior de la hoja de puerta para garantizar un mayor confort acústico.

DESMONTABILIDAD Y REUTILIZACIÓN

Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes. Diseño denominado “Perfilería oculta”.



DIMENSIONES

H : Altura estándar a eje
2055 mm.

A : Modulación horizontal
900/1000 mm.

Espesor del tabique
100 mm.

CERTIFICADOS

Mecánica y Funcionalidad
Certificado categoría de uso nivel 4

